

## MONTANTI VERTICALI CON SCALA INTEGRATA

Tutti i trabattelli professionali Frigerio utilizzano montanti verticali con gradini distanziati con passo regolamentare inferiore ai 30 cm.

Pertanto ogni montante può essere utilizzato come una scala di risalita verticale regolamentare

### **ATTENZIONE:**

**I trabattelli che utilizzano montanti verticali con gradini distanziati più di 30 cm. l'uno dall'altro, non consentono all'operatore di utilizzare il ponteggio per la risalita**

**Inoltre gli ispettori preposti alla sicurezza sul lavoro possono bloccare l'utilizzo del ponteggio**

**Passo regolamentare per scala verticale massimo 30 cm.**



## NUOVA NORMA EUROPEA EN1004-1-2:2021

La nuova norma Europea UNI EN1004-1-2 : anno 2021 cambia le prove di collaudo e modifica la composizione del trabattello per consentire l'uso del trabattello senza ancoraggio a muro e senza l'uso di D.P.I. anti-caduta, e richiede che:

- Il trabattello sia coperto da calcolo tecnico redatto da un ingegnere specializzato
- Il trabattello sia collaudato da parte di un laboratorio prove abilitato esterno,
- Il trabattello sia dotato di piani intermedi posizionati ogni massimo mt. 2,25 l'uno dall'altro o massimo mt. 3,40 dal primo piano al suolo
- Ogni piano di lavoro sia dotato di parapetto completo su entrambi i lati,

Tutti i trabattelli Frigerio sono coperti da calcolo tecnico redatto da ingegnere specializzato e sono collaudati secondo nuova norma Europea del 2021 a cura del laboratorio TÜV SÜD - Certificato n° MES1889589A00TR.



### ATTENZIONE:

**Tutti i trabattelli che non dispongono di certificato di collaudo secondo la nuova norma europea vigente UNI EN 1004-1-2 del 2021 POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLO SE ANCORATI A PARETE SECONDO NORMA ITALIANA D.Lgs. n° 81**

## GRADINI CON SUPERFICIE PIANA di 20 mm.

**larghezza  
regolamentare  
minimo  
2 cm.**



I trabattelli hanno l'obbligo d'uso di gradini con superficie anti-scivolo profonda almeno 2 cm.

Tutti i trabattelli Frigerio dispongono di gradini rettangolari con superficie piana larga 2 cm. anti-scivolo che sono stati testati ad alta resistenza e permettono il riposo del piede