

LISTINO


IP



TELECAMERE / PTZ NETWORK RECORDER

Lug. 2024 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



Clicca o scansiona il QR code per scaricare il PDF del selettore accessori Dahua



Clicca o scansiona il QR code per accedere alla pagina del selettore accessori Dahua

CONTENUTI

| | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------|
| TELECAMERE IP..... | pag. 4 | SERIE PINHOLE..... | pag. 22 |
| SERIE WIZMIND S..... | pag. 5 | MINI BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 22 |
| BULLET VARI-FOCAL..... | pag. 5 | MINI CAMERA OTTICA FISSA..... | pag. 22 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 6 | ENCODER / MINI CAMERA..... | pag. 23 |
| DOME VARI-FOCAL..... | pag. 7 | TELECAMERE PTZ IP..... | pag. 24 |
| EYEBALL VARI-FOCAL..... | pag. 7 | SERIE WIZMIND..... | pag. 25 |
| DOME OTTICA FISSA..... | pag. 8 | PTZ SD6..... | pag. 25 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 9 | SERIE WIZSENSE..... | pag. 25 |
| BOX CAMERA..... | pag. 9 | PTZ SD6..... | pag. 25 |
| SERIE WIZMIND FULL-COLOR..... | pag. 10 | PTZ SD5..... | pag. 27 |
| BULLET VARI-FOCAL..... | pag. 10 | PTZ SD4..... | pag. 28 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 10 | PTZ SD3..... | pag. 30 |
| DOME VARI-FOCAL..... | pag. 12 | PTZ SD2..... | pag. 32 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 12 | PTZ SD1..... | pag. 32 |
| SERIE WIZSENSE..... | pag. 14 | SERIE PRO..... | pag. 32 |
| BULLET VARI-FOCAL..... | pag. 14 | PTZ SD6..... | pag. 32 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 14 | PTZ SD5..... | pag. 33 |
| DOME VARI-FOCAL..... | pag. 15 | PTZ SD4..... | pag. 33 |
| DOME OTTICA FISSA..... | pag. 16 | SERIE LITE..... | pag. 34 |
| EYEBALL VARI-FOCAL..... | pag. 17 | PT SD3..... | pag. 34 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 17 | PTZ SD2..... | pag. 34 |
| SERIE WIZSENSE TiOC..... | pag. 18 | RECORDER IP..... | pag. 36 |
| BULLET VARI-FOCAL..... | pag. 18 | SERIE WIZMIND..... | pag. 37 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 18 | NVR 5-XI 8 HDD..... | pag. 37 |
| DOME VARI-FOCAL..... | pag. 18 | NVR 5-XI 4 HDD..... | pag. 38 |
| EYEBALL VARI-FOCAL..... | pag. 19 | NVR 5-XI 2 HDD..... | pag. 38 |
| BULLET DOPPIA OTTICA FISSA..... | pag. 19 | SERIE WIZSENSE..... | pag. 39 |
| EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA..... | pag. 19 | NVR 5-EI 16 HDD..... | pag. 39 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 20 | NVR 5-EI 8 HDD..... | pag. 40 |
| SERIE WIZSENSE FULL-COLOR..... | pag. 20 | NVR 5-EI 4 HDD..... | pag. 40 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 20 | NVR 5-EI 2 HDD..... | pag. 41 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 20 | NVR 4-EI 8 HDD..... | pag. 42 |
| SERIE LITE..... | pag. 21 | NVR 4-EI 4 HDD..... | pag. 42 |
| BULLET VARI-FOCAL..... | pag. 21 | NVR 2-I2 2 HDD..... | pag. 43 |
| BULLET OTTICA FISSA..... | pag. 21 | NVR 2-I2 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO..... | pag. 43 |
| EYEBALL VARI-FOCAL..... | pag. 21 | SERIE LITE..... | pag. 44 |
| EYEBALL OTTICA FISSA..... | pag. 21 | NVR 4-4KS3 2 HDD..... | pag. 44 |
| SERIE FIRE ALARM..... | pag. 22 | NVR 4-4KS3 1 HDD / 1 SSD INTEGRATO..... | pag. 45 |
| SMOKE DETECTOR..... | pag. 22 | NVR 4-4KS2-L 1 HDD..... | pag. 46 |

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide


Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 150 / 130 / 120 / 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----------|------|----------------------|----------------|----------|
| IPC-HFW5842E-Z4E-S3 M-0030907 | € 1.078,00 | 8Mp 1/1.8" | 8 M 32 | 120 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5842E-ZE-S3 M-0030906 | € 895,00 | 8Mp 1/1.8" | 2.7 M 12 | 60 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5541E-ZE-S3 M-0030922 | € 734,00 | 5Mp 1/2.7" | 2.7 M 13.5 | 60 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5442E-Z4E-S3 M-0030909 | € 992,00 | 4Mp 1/1.8" | 8 M 32 | 120 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR+ | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5442E-ZE-S3 M-0030908 | € 833,00 | 4Mp 1/1.8" | 2.7 M 12 | 60 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR+ | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5241E-Z12E-S3 M-0030935 | € 845,00 | 2Mp 1/2.8" | 5 M 60 | 150 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5241E-Z5E-S3 M-0030926 | € 754,00 | 2Mp 1/2.8" | 7 M 35 | 120 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |
| IPC-HFW5241E-ZE-S3 M-0030925 | € 623,00 | 2Mp 1/2.8" | 2.7 M 13.5 | 60 | H265+ ePoE | Deeplight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | IVS MicroSD | ACU PICK |

Dimensioni



Accessori



PFA121




PFA156



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 7~35 mm f1.3, zoom ottico 5x, luminosità 0.015 lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 130 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.9 W

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|----------------------|--------------|----------------|
| IPC-HFW5541E-Z5E M-0013671 | € 843,00 | 5Mp 1/2.7" | 7 M 35 | 130 | H265+ ePoE | Starlight | WDR | ALARM 2IN 1OUT | AUDIO I/O | IVS MicroSD |
|-------------------------------|----------|---------------|-----------|-----|---------------|-----------|-----|----------------------|--------------|----------------|

Dimensioni



Accessori



PFA121



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.3 W

IPC-HFW5541E-ASE-S3

M-0030897 € 409,00



IPC-HFW5442E-ASE-S3

M-0030930 € 520,00




IPC-HFW5241E-ASE-S3

M-0030896 € 351,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), face detection, Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, Smart Sound Detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W

IPC-HFW5842T-ASE-S3

M-0030931 € 642,00



IPC-HFW5541T-ASE-S3

M-0030891 € 482,00



IPC-HFW5442T-ASE-S3

M-0030933 € 593,00




IPC-HFW5241T-ASE-S3

M-0030890 € 417,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

Powered by AI





Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5842E-Z4E-S3

M-0030916 € 1.069,00



IPC-HDBW5842E-ZE-S3

M-0030915 € 887,00



IPC-HDBW5541E-Z5E-S3

M-0030920 € 853,00



IPC-HDBW5541E-ZE-S3

M-0030919 € 720,00



IPC-HDBW5442E-Z4E-S3

M-0030918 € 979,00



IPC-HDBW5442E-ZE-S3

M-0030917 € 816,00



IPC-HDBW5241E-Z5E-S3

M-0030880 € 744,00




IPC-HDBW5241E-ZE-S3

M-0030921 € 611,00



Dimensioni



Accessori



EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842T-ZE-S3

M-0030904 € 815,00



IPC-HDW5541T-ZE-S3

M-0030913 € 663,00



IPC-HDW5442T-ZE-S3

M-0030905 € 760,00




IPC-HDW5241T-ZE-S3

M-0030914 € 553,00



Dimensioni



Accessori



ePoE



Telecamera dome IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W

IPC-HDBW5541R-ASE-S3

M-0030895 € 420,00



IPC-HDBW5442R-ASE-S3

M-0030929 € 521,00




IPC-HDBW5241R-ASE-S3

M-0030894 € 363,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

DOME DOPPIA OTTICA FISSA NO-SPLICING




Telecamera dome IP AI WizMind Starlight a doppia ottica bidirezionale da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI coding, ICR, ottiche fisse 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8 W

IPC-HDBW5441F-AS-E2

M-0017803 € 566,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind S Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

IPC-HDW5842TM-ASE-S3

M-0030737 € 633,00



IPC-HDW5541TM-ASE-S3

M-0030889 € 409,00



IPC-HDW5442TM-ASE-S3

M-0030927 € 518,00




IPC-HDW5241TM-ASE-S3

M-0030888 € 351,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Box camera IP AI WizMind S Deeplight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI coding H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, EPTZ, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HF5842F-ZE-S3

M-0030902 € 827,00



IPC-HF5541F-ZE-S3

M-0030911 € 647,00



IPC-HF5442F-ZE-S3

M-0030903 € 718,00




IPC-HF5241F-ZE-S3

M-0030912 € 545,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica motorizzata 2.7~12 mm $f1.2$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 70 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W


IPC-HFW5449T1-ZE-LED-S2

M-0033353

€ 837,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M22 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <14.5 W


IPC-HFW5849T1-ASE-LED-S2

M-0034407

€ 1.052,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm $f1.0$, luminosità 0.0005 lux $f1.0$, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.6 W


IPC-HFW5449T-ASE-LED-S2

M-0033351

€ 588,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

ePoE



Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-HFW5449T1-ASE-D2

M-0020435

€ 852,00

4Mp
1/1.8"2x
3.6


50

H265+
ePoE

Full-color

ALARM
1 IN
1 OUTIVS
MicroSD

Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

Wiz Mind

Potenziamo ogni settore
con il top della tecnologia AI





Telecamera dome IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, face detection, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.2 W


IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

M-0015900

€ 781,00



Dimensioni



Accessori



PFA197R



PFA156



PFB206W



PFA109



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W


IPC-HDW5449TM-SE-LED-S2

M-0033349


€ 507,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.2", risoluzione 8 MP a 30fps, H.265+, ottica fissa M22 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0005 lux f1.0, portata LED fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso audio con doppio microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), smart object detection, SMD 3.0, AcuPick (con NVR AcuPick), face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.6 W


IPC-HDW5849H-ASE-LED-S2

M-0033348

€ 840,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB205W-E



PFA106



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizMind Full-color a doppia ottica da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25 fps, AI Coding, H.265+, ottica fissa M16 2.8 mm f1.0, luminosità 0.0002 lux f1.0, portata illuminazione IR/LED fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D NR, oggetto abbandonato/mancante, heat map, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <10.5 W


IPC-HDW5449H-ASE-D2

M-0020436

€ 838,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C



Serie **Wiz Sense**

Le telecamere della serie 3 WizSense, grazie agli algoritmi deep learning avanzati, supportano funzioni intelligenti come protezione perimetrale e Smart Motion Detection. Dotate della tecnologia Starlight, queste telecamere offrono immagini nitide anche in condizioni di luminosità precarie.



SMD Plus

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono le regole configurate filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.

BULLET VARI-FOCAL

Wiz Sense



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 60 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841T-ZS-S2

M-0020527 € **674,00**



IPC-HFW3441T-ZS-S2

M-0020521 € **489,00**




IPC-HFW3241T-ZS-S2

M-0020530 € **461,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E

BULLET OTTICA FISSA

Wiz Sense



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3841E-S-S2

M-0020528 € **438,00**



IPC-HFW3441E-S-S2

M-0020534 € **318,00**




IPC-HFW3241E-S-S2


M-0020532 € **290,00**



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



Telecamera bullet IP AI WizSense Anti-oil Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25 fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 50 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 10/100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W


IPC-HFW3441M-AS-SFC-I2

M-0014964

€ 377,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W



Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.5 W


IPC-HFW3441T-AS-P

M-0020475

€ 435,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA135



PFA152-E



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841R-ZS-S2

M-0020526

€ 660,00



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

M-0020524

€ 478,00




IPC-HDBW3241R-ZS-S2

M-0020529

€ 450,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB206W



PFA109



PFB220C

DOME OTTICA FISSA

WizSense



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30/50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3841E-S-S2

M-0020525 € 436,00



IPC-HDBW3441E-S-S2

M-0020533 € 314,00




IPC-HDBW3241E-S-S2

M-0020535 € 285,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB203W



PFA109



PFB220C

DOME WEDGE OTTICA FISSA

WizSense



Telecamera dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDBW3441F-AS-S2

M-0020536 € 311,00




IPC-HDBW3241F-AS-S2

M-0020578 € 283,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

DOME OTTICA GRANDANGOLARE FISSA

WizSense




Telecamera dome IP AI WizSense Starlight con ottica grandangolare da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25fps, AI H.265, ICR, ottica fissa grandangolare 2.1 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0, portata IR fino a 15 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, EPTZ, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.7 W

IPC-HDBW3441R-AS-P

M-0020510 € 382,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB206W



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR fino a 40 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W

IPC-HDW3841T-ZS-S2

M-0020582 € 662,00



IPC-HDW3441T-ZS-S2

M-0020538 € 480,00




IPC-HDW3241T-ZS-S2

M-0020537 € 458,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C



Telecamera eyeball IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata IR fino a 30 / 50 m, microfono integrato, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), AI SSA, Quick Pick, SMD 4.0, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3841EM-S-S2

M-0020523 € 437,00



IPC-HDW3441EM-S-S2

M-0020522 € 317,00




IPC-HDW3241EM-S-S2

M-0020531 € 288,00



Dimensioni



Accessori



PFA139



PFA152-E



PFB204W



PFA106



PFB220C

BULLET VARI-FOCAL

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE


IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5
M-0033577 € 848,00



IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-S5
M-0033576 € 733,00



Dimensioni



Accessori



BULLET OTTICA FISSA

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE


IPC-HFW3849T1-AS-PV-S5
M-0033583 € 582,00



IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5
M-0033582 € 555,00



Dimensioni



Accessori



DOME VARI-FOCAL

TiOC 2.0 **WizSense**



Telecamera dome IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP a 25fps / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE


IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV-S5
M-0033579 € 836,00



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV-S5
M-0033578 € 721,00



Dimensioni



Accessori



WizSense TiOC 2.0 EYEBALL VARI-FOCAL

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC 2.0 Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 5 MP a 25fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.0, luminosità 0.004 lux F1.0, portata IR/warm light fino a 50/40 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-S5

M-0033581 € 850,00




IPC-HDW3549H-ZAS-PV-S5

M-0033580 € 732,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

WizSense TiOC 2.0 BULLET DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light




Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

M-0031641 € 650,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA157

WizSense TiOC 2.0 EYEBALL DOPPIA OTTICA FISSA

Smart Dual Light




Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Duo (180°) Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, doppio sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 20fps, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR/LED fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.3 W

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

M-0031642 € 650,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB203W



PFA106



PFB220C

EYEBALL OTTICA FISSA

TiOC 2.0 **WizSense**

Smart Dual Light



Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Light e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP / 5 MP, AI coding, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.0, portata IR/warm light fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, AcuPick (con NVR AcuPick), AI SSA, privacy mask 4 aree, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3849H-AS-PV-S5

M-0033575

€ 525,00




IPC-HDW3549H-AS-PV-S5

M-0033584

€ 488,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFA152-E



PFB205W-E



PFA109



PFB220C

BULLET OTTICA FISSA

Full-color **WizSense**



Telecamera bullet IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, portata LED fino a 30 m, ottica fissa M12 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HFW3549E-AS-LED

M-0015829

€ 372,00




IPC-HFW3249E-AS-LED

M-0015822

€ 312,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E

EYEBALL OTTICA FISSA

Full-color **WizSense**



Telecamera eyeball IP AI WizSense Full-color da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 5 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, protezione perimetrale, SMD Plus, 3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW3549TM-AS-LED

M-0015828

€ 342,00




IPC-HDW3249TM-AS-LED

M-0015823

€ 292,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E



PFA152-E



PFB203W

Serie LITE

BULLET VARI-FOCAL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W


IPC-HFW2441T-ZS

M-0029515

€ 399,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

Serie LITE

BULLET OTTICA FISSA



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W


IPC-HFW2441S-S

M-0029488

€ 219,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA134

PFA152-E

Serie LITE

EYEBALL VARI-FOCAL



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.5, luminosità 0.006 lux F1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <7.3 W


IPC-HDW2441T-ZS

M-0029498

€ 353,00



Dimensioni



Accessori



PFA130-E

PFA152-E

PFB205W-E

PFA106

PFB220C

Serie LITE

EYEBALL OTTICA FISSA



Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm F1.6, luminosità 0.006 lux F1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, microfono integrato, 3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <5.1 W


IPC-HDW2441T-S

M-0029492

€ 217,00



Dimensioni



Accessori



PFA13G

PFA152-E

PFB205W-E

PFA109


PFB220C

SMOKE DETECTOR

Serie FIRE ALARM



Telecamera IP AI con rilevamento fumo da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2 mm, luminosità 0.007 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 90 dB, rilevamento incendi, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.9 W, batteria ausiliaria al litio



HY-SAV849HAP-E

M-0017057

€ 362,00




PINHOLE

MINI BULLET OTTICA FISSA



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L1

M-0015866

€ 294,00




IPC-HUM8241-L1

M-0015870

€ 275,00



Mini bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.002 lux f2.0, WDR, encoder necessario



IPC-HUM8441E-L3-S2

M-0027736

€ 294,00



IPC-HUM8241E-L3-S2

M-0020575


€ 275,00



MINI CAMERA OTTICA FISSA



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa pinhole M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 Lux f2.0, encoder necessario



IPC-HUM8441-L4

M-0015868

€ 294,00




IPC-HUM8241-L4

M-0015872

€ 272,00



Mini camera IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm f2.0, WDR, luminosità 0.005 lux, encoder necessario



IPC-HUM8441-L5

M-0015869

€ 293,00



IPC-HUM8241-L5


M-0015873

€ 275,00





Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A e VIN B, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 8 aree, 3D NR, IVS (protezione perimetrale), oggetto abbandonato/mancante, face detection, smart search, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E2

M-0020229

€ **632,00**




IPC-HUM8241-E2

M-0015863

€ **523,00**



Encoder IP AI WizMind Starlight, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25 fps, H.265+, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, VIN A, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D NR, protezione perimetrale, face detection, smart search, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE



IPC-HUM8441-E1

M-0015864

€ **445,00**



IPC-HUM8241-E1

M-0015862


€ **408,00**



MINI CAMERA



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm F2.0, luminosità 0.001 lux F2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L4

M-0020190

€ **291,00**




IPC-HUM4231S-L4-S3

M-0020188

€ **264,00**



Mini camera IP Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, ottica fissa pinhole 2.8 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, 3D NR, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc



IPC-HUM4431S-L5

M-0020191

€ **280,00**



IPC-HUM4231S-L5-S3

M-0020189

€ **252,00**



TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che classificano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

PTZ Serie WizSense

Le PTZ WizSense offrono funzioni intelligenti come Protezione perimetrale, Metadati video e SMD Plus. Grazie agli algoritmi deep-learning AI, le tecnologie Starlight e PFA aumentano notevolmente la precisione.



Face Detection

Rilevamento, tracking, ottimizzazione e catture dei volti.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua categorizza i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili



Protezione Perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Smart Capture

Catture in alta qualità di immagini di persone e veicoli.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm F1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati video, face detection, SMD 4.0, auto tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <27 W, staffa da parete PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL445GB-HNV-IR

M-0033101

€ 2.877,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC 6" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm F1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/LED 150/50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD 4.0, Quick Pick, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6C3825GA-HNR-A-PV1

M-0032854

€ 2.354,00



Smart Dual Light

Speed dome IP AI WizSense Full-color 6" con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR 150 m, portata LED 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <23 W


SD6C3425XB-HNR-A-PV1

M-0017014

€ 2.111,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo (HNR) IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 250 m, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita CVBS/BNC, 1 porta RS485, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), Auto-tracking, SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD6CE445GB-HNR

M-0030136

€ 2.791,00



SD6CE432GB-HNR

M-0029835

€ 2.436,00



SD6CE245GB-HNR

M-0030137

€ 2.411,00



SD6CE232GB-HNR

M-0029836

€ 2.274,00




SD6CE225DB-HNY

M-0029677


€ 1.767,00



Dimensioni



Accessori



PFA120 PFB305W PFA150 PFB301C PFA151 PFB300C PFB303S PFB301S-E PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x (4.8~154 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 RS485, 1 uscita CVBS/BNC, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <18 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi


SD60432DB-HNY

M-0033382

€ 2.264,00



Dimensioni



Accessori



PFA126 PFB303W PFA150 PFB301C PFA151 PFB300C PFB303S PFB301S-E PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 32x / 25x, digitale 16x, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking 3.0, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi

SD5A825GA-HNR

M-0028224

€ 2.661,00



SD5A445GB-HNR

M-0030134

€ 2.538,00



SD5A432GB-HNR

M-0020515

€ 2.090,00



SD5A425GA-HNR

M-0030129

€ 2.527,00



SD5A245GB-HNR

M-0030135

€ 2.268,00



SD5A232GB-HNR

M-0030130

€ 1.903,00




SD5A225GB-HNR

M-0020624

€ 1.572,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 25x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, staffa da parete PFB300S, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

SD50432GB-HNR

M-0030187

€ 2.089,00



SD50232GB-HNR

M-0030131

€ 1.901,00




SD50225DB-HNY

M-0029678

€ 1.297,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS STARVIS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 32x, digitale 16x, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 4.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

SD52C432GB-HNR
M-0030133

€ 2.035,00




SD52C232GB-HNR
M-0030132

€ 1.794,00



Dimensioni

Accessori



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, digitale 16x, luminosità 0.005, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD, face detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE, staffa da parete PFB305W inclusa

SD49825GB-HNR
M-0031597

€ 1.516,00



SD49425GB-HNR
M-0030942

€ 1.331,00



SD49225DB-HNY
M-0027530

€ 1.100,00




SD49216DB-HNY
M-0028890

€ 936,00



Dimensioni

Accessori



PFA120 PFB305W PFA150 PFB301C PFA151 PFB300C PFB303S PFA111



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 10/100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <17 W

SD4E825GB-HNR-A-PV1

M-0032860

€ 1.548,00



Speed dome IP AI WizSense TiOC Full-color a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6), portata IR/white light fino a 100/50 m, luminosità 0.005 lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking, Quick Pick, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13 W, staffa da parete PFB305W inclusa


SD4E425GB-HNR-A-PV1

M-0031547

€ 1.439,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFB305W



PFA150



PFB301C



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111

Smart Dual Light



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25 fps (PTZ) / sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 8 MP a 25fps (panoramica), rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.005 lux f1.4 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100/1000 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, 2/3D NR, WDR 120 dB (PTZ), micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <25 W


SDT4E425-8P-GB-APV1

M-0034176

€ 1.730,00



Dimensioni



Accessori



PFA126



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFB301S-E



PFA111

PTZ SD4

TiOC 2.0 **WizSense**

Smart Dual Light



Speed dome IP AI WizSense X-Spans TiOC Smart Dual Light+ a deterrenza attiva con modulo panoramico da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90° (PTZ) / 13°~23° (panoramica), auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) (PTZ) / ottica fissa 2.8 mm (panoramica), portata IR/white light fino a 100/50 m (PTZ) / 30 m (panoramica), luminosità 0.005 lux F1.6 (PTZ) / 0.001 lux f1.0 (panoramica), 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, allarme luminoso e sonoro, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, SMD 4.0, Quick Pick, 2/3D NR, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <25 W


SDT4E425-4F-GB-A-PV1

M-0032509

€ 1.464,00



Dimensioni



Accessori



PFA126

PFB305W

PFA150

PFB301C

PFA151

PFB300C

PFB303S

PFB301S-E

PFA111

PTZ SD4

WizSense



Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -5°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x, 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso

SD4A425DB-HNY

M-0029817

€ 1.208,00




SD4A216DB-HNY

M-0032325

€ 960,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W

PFA150

PFA101

PFA151

PFB300C

PFB303S

PTZ SD3 - ACTIVE DETERRENCE

Smart Dual Light



Telecamera PTZ IP AI WizSense Smart Dual Light a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm F1.6~3.0, zoom ottico 5x, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W


SD3C405DB-GNY-A-PV

M-0033195

€ 489,00



Dimensioni



Accessori



PFA121

PFA152-E

WizSense PTZ SD3 - ACTIVE DETERRENCE



Speed dome IP AI WizSense Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f 1.8~3.3), luminosità 0.002 lux f1.8, ICR, portata IR 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luce bianca, 2/3D NR, protezione perimetrale, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <12 W, alimentatore incluso


SD3A205-GNP-PV
M-0015447

€ 474,00



Dimensioni

Accessori



WizSense TiOC 2.0 PTZ SD3



Telecamera PTZ IP AI WizSense TiOC da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosità 0.005 lux F1.6, Smart Dual Illumination con portata IR/warm light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme luminoso e sonoro, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15 W


SD3E405DB-GNY-A-PV1
M-0031442

€ 617,00



Dimensioni

Accessori



WizSense PTZ - POSITIONING SYSTEM



Positioning IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, metadati video, auto tracking, SMD, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24 W, box di giunzione PFA730 e alimentatore inclusi


PTZ1A225-HNR-GB
M-0032323

€ 1.799,00



Dimensioni

Accessori



PFA730



PFB730W



Mini speed dome IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D NR, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W

SD22404DB-GNY

M-0031215

€ 471,00




SD22204DB-GNY

M-0030748

€ 418,00



Dimensioni



Accessori



PFA137



PFB203W



PFA152-E



PFB200C



PFA106



PFB220C

PTZ SD1 - MINI



Telecamera dome PTZ IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, rotazione PAN 355° / TILT 5°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 20 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, SMD 3.0, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W


SD1A404DB-GNY

M-0033152

€ 465,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB305W



PFA150



PFA140



PFA151



PFA107



PFB220C

Serie PRO

PTZ SD6



Speed dome IP 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 25x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi

SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.970,00




SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.610,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA111

PTZ SD5

Serie PRO



Speed dome IP Starlight 5" a incasso da interno antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+, alimentatore incluso

SD52C225U-HNI


M-0010597

€ 1.254,00



Dimensioni

Accessori



PTZ SD4



Speed dome IP Starlight 4" da interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

SD40212T-HN-S2


M-0000487

€ 1.056,00



Dimensioni

Accessori



PFA120



PFB300S



PFA150



PFA140



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA110



Mini PTZ IP Starlight 4" da interno antivandalo IK10 a incasso, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25 fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -2°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, 2/3D NR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

SD42C212T-HN-S2


M-0010560

€ 940,00



Dimensioni

Accessori



Smart Dual Light



Telecamera PT IP a deterrenza attiva da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, H.265+, rotazione PAN 355° / TILT -15°~90°, ICR, ottica fissa 4mm, portata illuminazione fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, luci rosse e blu, 2/3D NR, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc

SD3A400-GN-A-PV

M-0020198

€ 393,00



SD3A200-GN-A-PV


M-0020197

€ 368,00



Dimensioni

Accessori



Telecamera PTZ IP AI WizSense Starlight da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm F1.6~3.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 300 preset, 5 pattern, 8 tour, 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD, alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

SD29204DB-GNY


M-0033190

€ 458,00




Dimensioni

Accessori



PFB302S



PFA103



PFA150



PFA151



PFB300C

Smart Dual Light



Telecamera PT IP Full-color a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 5 MP / 2 MP a 20/25fps, H.265+, rotazione PAN 345° / TILT 0°~80°, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6, ICR, portata IR/white light 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, allarme sonoro e luminoso, 2/3D NR, IVS, human detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <12.95 W

SD2A500HB-GN-A-PV-S2

M-0030730

€ 238,00



SD2A200HB-GN-A-PV-S2


M-0030732

€ 212,00



Dimensioni

Accessori



Full-Color cube

Lasciati Incantare dalla Magia del Colore



NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

La serie WizMind adotta chip AI all'avanguardia che ottimizzano le performance delle applicazioni di intelligenza artificiale come rilevamento e riconoscimento facciale, protezione perimetrale e metadati video fornendo agli utenti allarmi evento in tempo reale e tracciamento immediato dei target.



Metadati Video

Estrapolazione degli attributi dei target come volti e figure umane, così come veicoli a quattro e due ruote.



Protezione perimetrale

Classificazione di persone e veicoli per aumentare la precisione, ridurre i falsi allarmi e diminuire i pixel necessari per il rilevamento degli oggetti.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Ricchezza di funzioni

ANPR, protezione perimetrale, face detection, heat map, people counting, SMD Plus...

NVR WizSense

Gli NVR WizSense sono prodotti AI entry-level accessibili e facili da configurare, ideali per gli scenari di medio-piccole dimensioni (SMB). Includendo SMD Plus, protezione perimetrale e Face Recognition, questa serie garantisce allarmi in tempo reale e una prevenzione dei rischi ottimale.



SMD PLUS

Lo Smart Motion Detection Dahua classifica i target che infrangono la regola configurata filtrando gli elementi trascurabili.



Protezione perimetrale

Classificazione persone e veicoli per aumentare la precisione e ridurre i falsi allarmi.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.




Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.

8 HDD



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 12/24/16 canali protezione perimetrale, 4/8 canali face detection/recognition, 16/32 canali SMD Plus, 4/8 canali metadati video, 2U, alimentazione ridondante 100-240 Vac <13 W (senza HDD)



| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 128 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 64 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 32 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 16 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |

NVR58128RH-XI

M-0033969 € 4.856,00

NVR5864RH-XI

M-0033976 € 4.270,00

NVR5832RH-XI

M-0033975 € 4.051,00


NVR5816RH-XI

M-0033974 € 3.942,00

8 HDD



NVR AI WizMind 128/64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 12/24/16 canali protezione perimetrale, 4/8 canali face detection/recognition, 16/32 canali SMD Plus, 4/8 canali metadati video, 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W (senza HDD)



| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 128 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 64 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 32 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 16 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |

NVR58128H-XI

M-0033973 € 3.694,00

NVR5864H-XI

M-0033979 € 3.123,00

NVR5832H-XI

M-0033978 € 2.904,00


NVR5816H-XI

M-0033977 € 2.795,00

8 HDD



NVR AI WizMind 64/32 canali IP fino a 32 MP (encoding), 32 canali 2 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 4 porte USB (2x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 2 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 24 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 24 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)



| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |
| 32 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 8 |

NVR5864-XI

M-0033330 € 2.830,00

NVR5832-XI

M-0033329 € 2.541,00

4 HDD




NVR5432-XI

M-0033328 € **1.898,00**

NVR5416-XI

M-0033327 € **1.789,00**

NVR AI WizMind 32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (1x 2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 16 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32/16 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 24/16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)



| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 4 |
| 16 | - | 8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 4 |

4 HDD




NVR5432-16P-XI

M-0033980 € **2.539,00**

NVR5416-16P-XI

M-0033965 € **2.408,00**

NVR AI WizMind 32/16 canali IP fino a 32 MP (encoding), massima banda 512 Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite (RCA) audio, predisposto per montaggio di 4 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 24/16 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 32/16 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 32/16 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100~240 Vac <13 W (senza HDD)



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 4 |
| 16 | 16 | 8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 512 | 4 |

2 HDD




NVR5216-XI

M-0033326 € **1.351,00**

NVR5208-XI

M-0033323 € **1.242,00**

NVR AI WizMind 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 16/8 canali 4 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 16/8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 16/8 canali SMD Plus, 8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W (senza HDD)




| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | - | 8 ch@8 MP / 16 ch@7 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 512 | 2 |
| 8 | - | 8 ch@8 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 512 | 2 |

2 HDD



NVR AI WizMind 16/8 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali 8 MP (decoding), massima banda 512 Mbps, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita (RCA) audio, predisposto per montaggio di 2 Hard Disk SATA (fino a 20 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8 porte PoE 10/100 Mbps (<200 W), 16/8 canali protezione perimetrale, 8 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 16/8 canali metadati video, 16/8 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W (senza HDD)



NVR5216-16P-XI

M-0033325 € **1.892,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | 16 | 8 ch@8 MP / 16 ch@4 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 512 | 2 |

NVR5208-8P-XI

M-0033324 € **1.561,00**


| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 8 | 8 | 8 ch@8 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 512 | 2 |



16 HDD



NVR AI WizSense 64 canali IP fino a 32 MP (encoding), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 3U, alimentazione 100-240 Vac <15 W senza HDD



NVR5064-EI


M-0030796 € **4.371,00**

| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 16 |

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-16P-EI

M-0030603 € **3.162,00**

NVR5832-16P-EI

M-0030602 € **2.881,00**

NVR5816-16P-EI


M-0030601 € **2.711,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |
| 32 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |
| 16 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |

8 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio RCA, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10, 1 eSATA, 1 RS232, 2 RS485, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 2U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5864-EI

M-0030600 € **2.592,00**

NVR5832-EI

M-0030599 € **2.220,00**

NVR5816-EI


M-0030604 € **2.079,00**

| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |
| 32 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |
| 16 | 0/1/5/6/10 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 8 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 8 |

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE) <150 W, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-16P-EI

M-0030598 € **2.188,00**

NVR5432-16P-EI

M-0030597 € **1.992,00**

NVR5416-16P-EI


M-0030508 € **1.916,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |
| 32 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |
| 16 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |

4 HDD



NVR AI WizSense 64/32/16 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 eSATA, 1 RS232, 1 RS485, 3 porte USB (1 2.0 e 2 3.0), 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/recognition, 8 canali SMD Plus, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza HDD



NVR5464-EI

M-0030596 € 1.753,00

NVR5432-EI

M-0030509 € 1.600,00

NVR5416-EI


M-0030595 € 1.463,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 64 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |
| 32 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |
| 16 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 16 / 6 | 1 / 2 | SI | 4 | 384 | 4 |

2 HDD



NVR AI WizSense 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP/32 canali a 1080p (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta RS232, 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE, <130 W), 4 canali protezione perimetrale, 8 canali SMD Plus, 2 canali face detection, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR5232-16P-EI

M-0030506 € 1.584,00

NVR5216-16P-EI

M-0030505 € 1.472,00

NVR5208-8P-EI


M-0030476 € 1.254,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |
| 16 | 16 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |
| 8 | 8 | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 32 MP (recording), 8 canali a 8 MP / 32 canali a 1080p (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 32 canali AcuPick (con telecamera AcuPick), 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza Hard Disk



NVR5232-EI

M-0030507 € 1.034,00

NVR5216-EI

M-0030504 € 919,00

NVR5208-EI


M-0030463 € 816,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |
| 16 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |
| 8 | - | 8 ch@8 MP / 32 ch@2 MP | 32 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 384 | 2 |

8 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (encoding), 4 canali a 8 MP/16 canali a 2 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (2x 2.0 e 1x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (150 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4832-16P-EI

M-0031097 € **2.187,00**

NVR4816-16P-EI


M-0031103 € **2.002,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | 16 | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 8 |
| 16 | 16 | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 8 |

8 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (encoding), 4 canali a 8 MP/16 canali 1080p (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 3 porte USB (2x 2.0 e 1x 3.0), 1 porta RS232, 1 porte RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 2U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4832-EI

M-0031096 € **1.754,00**

NVR4816-EI


M-0031102 € **1.570,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | - | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 8 |
| 16 | - | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 8 |

4 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (encoding), 4 canali a 8 MP/16 canali a 2 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1x 2.0 e 1x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE 10/100 Mbps (150 W), 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4432-16P-EI

M-0031095 € **1.680,00**

NVR4416-16P-EI


M-0031101 € **1.496,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | 16 | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 4 |
| 16 | 16 | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 4 |

4 HDD



NVR IP AI WizSense 32/16 canali fino a 16 MP (encoding), 4 canali a 8 MP/16 canali a 2 MP (decoding), max. banda 256 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (1x 2.0 e 1x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali protezione perimetrale, 1 canale face detection/face recognition, 4 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk



NVR4432-EI

M-0031098 € **1.215,00**

NVR4416-EI

M-0031099 € **1.060,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 32 | - | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 4 |
| 16 | - | 4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP | 16 MP | 16 / 4 | 1 / 1 | SI | 2 | 256 | 4 |


2 HDD



NVR2216-16P-I2

M-0020461 € **858,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16 porte PoE (<130 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, 1U, alimentazione 240 Vac <10 W senza HDD



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | 16 | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 144 | 2 |


1 HDD



NVR2116HS-I2

M-0028020 € **349,00**

NVR AI WizSense 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza HDD



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | - | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 144 | 1 |


1 HDD



NVR2108HS-8P-I2

M-0020462 € **514,00**

NVR AI WizSense 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 8 | 8 | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 144 | 1 |


1 SSD INTEGRATO



NVR2108HS-I2(960G)

M-0033360 € **497,00**

NVR 8/4 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (encoding) con SSD interno da 960 GB, 1 canale a 8 MP/4 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, s + 4 porte PoE (P), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | SSD Integrato |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|------------------|
| 8 | - | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

NVR2104HS-P-I2(960G)

M-0033359 € **584,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|
| 8 | 4 | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|

NVR2104HS-I2(960G)

M-0033358 € **474,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|
| 4 | - | 1 ch@8 MP / 6 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|

NVR serie Lite

Gli NVR della Serie Lite offrono ottima qualità a prezzi convenienti: l'innovativa codifica H.265+ riduce lo spazio occupato su banda e disco. I dispositivi possono operare come edge storage, central storage o backup storage.



Smart H.265+ e Smart H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.



UI 4.0

Nuova UI 4.0 più funzionale e intuitiva.



Semplicità

Installazione Plug&Play, P2P e app mobile.



Ricchezza di funzioni

Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map e People Counting su telecamere.


RECORDER IP - 4-4KS3

Serie LITE

2 HDD



NVR 32/16/8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding), max. banda 160/80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 1 porta RS232, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 16/8/4 porte PoE (<130 W), 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk



| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|---|--------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|-----|
| 32 | 16 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |

NVR4232-16P-4KS3

M-0032568 € 924,00

NVR4216-16P-4KS3

M-0032569 € 872,00

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 16 | 16 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |
|----|----|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

NVR4208-8P-4KS3

M-0032522 € 693,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 8 | 8 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

NVR4204-P-4KS3


M-0032567 € 531,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|
| 4 | 4 | 2 ch@8 MP / 4 ch@4 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 2 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|

2 HDD



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 2 canali SMD Plus, EPTZ, 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



| CANALI | RAID | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|-----|
| 32 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |

NVR4232-4KS3

M-0032523 € 573,00

NVR4216-4KS3

M-0032576 € 496,00

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 16 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

NVR4208-4KS3


M-0032577 € 458,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 8 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | 4 / 2 | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 2 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

1 HDD



NVR 16/8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116HS-8P-4KS3

M-0032521 € **586,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | 8 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 1 |

NVR4116HS-4KS3

M-0032564 € **363,00**

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 16 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 1 |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

NVR4108HS-8P-4KS3


M-0032582 € **538,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|
| 8 | 8 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 1 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|-----|---|

1 SSD INTEGRATO



NVR 8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD interno da 960 GB, 8/4 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps, + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <11 W



NVR4108HS-4KS3(960G)

M-0033270 € **507,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | SSD Integrato |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|------------------|
| 8 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

NVR4104HS-P-4KS3(960G)

M-0033230 € **590,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|
| 4 | 4 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|

NVR4104HS-4KS3(960G)


M-0033269 € **481,00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|
| 4 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |
|---|---|-----------------------|-------|-------|-------|----|---|----|---|

1 HDD



NVR 16 canali IP fino a 12 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps, 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-4KS3

M-0032562 € **340,00**

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 1 |


RECORDER IP - 4-4KS3

Serie LITE

1 HDD



NVR 8 canali IP fino a 12 MP (encoding), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 20 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100/1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4108-8P-4KS3


M-0032581 € 510,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 8 | 8 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 160 | 1 |

1 SSD INTEGRATO



NVR 8/4 canali IP fino a 12 MP (encoding) con SSD interno da 960 GB, 8/4 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps + 4 porte PoE (P), 4 canali SMD Plus, EPTZ, Smart 1U, alimentazione 53 Vdc



NVR4108-P-4KS3(960G)

M-0033363 € 592,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | SSD Integrato |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|------------------|
| 16 | 4 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

NVR4108-4KS3(960G)

M-0033362 € 481,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | SSD Integrato |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|------------------|
| 8 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

NVR4104-4KS3(960G)

M-0033361 € 464,00


| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | SSD Integrato |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|------------------|
| 4 | - | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 12 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

4-4KS2-L - RECORDER IP

1 HDD



NVR 16 canali IP fino a 8 MP (encoding), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 10/100 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), Smart 1U, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk



NVR4116-8P-4KS2-L

M-0015725 € 609,00

| CANALI | PORTE POE | MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK | MAX MP | ALARM I/O | AUDIO I/O | IVS | VIDEO OUT | BANDA Mbps | HDD |
|--------|-----------|--|-----------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|-----|
| 16 | 8 | 2 ch@8 MP / 8 ch@2 MP | 8 MP | - / - | 1 / 1 | SI | 2 | 80 | 1 |

LEGENDA ICONE

-  VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*
-  VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*
-  VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*
-  PORTATA MASSIMA ILLUMINAZIONE *(esempio)*
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  ACUPICK
-  SMART DUAL LIGHT
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO *(esempio)*
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  DETERRENZA ATTIVA
-  CONNESSIONE 4G
-  SMART DUAL ILLUMINATOR (IR/LED)
-  ANTI-OIL
-  RILEVAMENTO INCENDI

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com

DH PARTNER APP



SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

++ VESTE GRAFICA RINNOVATA ++
++ VIDEO TUTORIAL E GUIDE ++
++ NUOVI PRATICI TOOL ++





...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino IP - 07 - 2024 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY
Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: +39 02 99912900
Email: info.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved